

ВЫ РЕШИЛИ ПРИОБРЕСТИ ПИЛОРАМУ? ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА!!!

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛОРАМА ШИННАЯ
(цепная) далее ЭПШ, серии «ЭЛЕКТРО-РАСПИЛ».
Серия выпускается с 1995 года.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛОРАМА ДИСКОВАЯ
далее ЭПД, серии «ЭЛЕКТРО-РАСПИЛ-ПЛЮС».



НАИМЕНОВАНИЕ		«ЭПШ»	«ЭПШ + »	«ЭПД»
Вес (каретка с рельсовым путём).		Не более 140кг.	Не более 170кг.	Не более 160кг.
Габаритные размеры.		7,6(10)*1,0*1,2 м	7,6(10)*1,0*1,2 м	7,6(10)*1,0*1,2 м
Мах. диаметр бревна (ЛАФЕТА)		500 мм	500-600 мм	до 195 мм
Толщина пропила		6 мм	6 мм	3 – 4 мм
Min. толщина доски		2 мм	2 мм	2 мм
Подача каретки		Ручная	ручная	ручная
Установка размера		Ручная	ручная	ручная
Длина бревна	Мах.	6,5 м – 9 м	6,5 м – 9 м	6,5 м – 9 м
	Min.	1,5 м – 0,8 м	1,5 м – 0,8 м	1,5 м – 0,8 м
Точность распиловки		+ 0,5...1 мм	+ 0,5...1 мм	+ 0,5...1 мм
Количество секций		Две (три)	Две (три)	Две (три)
Режущий инструмент		Шина 20`` 1,3 мм 3/8``	Шина 20`` - 28`` 1,3 мм 3/8``	Диск диам. 200...500 мм.
Диаметр ведущей звёздочки		65 мм.	65 мм.	-----
Расположение шины, диска		Горизонтально	Горизонтальное	Горизонтальное
Скорость цепи. (диска)		9,8 м/с	19,6 м/с	4700 м/мин
Производительность обр. доска		до 3 м3	до 5 м3	до 5 м3
Обороты		2850 об/м	5700 об/м	2850 об/м
Мощность		4 кВт...5,5кВт	5,5 кВт	7,5 кВт
Напряжение		~380 В	~380 В	~380 В
Цена		15 800 руб.	18 300 руб.	18 000 руб.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ
www.pilorama123.narod.ru

Телефоны в Пскове: 8-(81122)-2-57-68, Сот.: +7-911-362-92-79

ЭПШ - предназначена для продольной и диагональной высококачественной распиловки древесины любых пород заданной толщины. Может быть использована для получения шпона, лафета, обрезной, не обрезной доски, тонкомера, бруса обычного (сложного, трёх и многогранного сечения профиля)

Высокое качество - распиловки древесины, точность, компактность, невысокая цена, простота конструкции, надёжность (нет ни одного редуктора), малый вес, легкость транспортировки (на прицепе легкового а/м), установки (просто на ровной площадке), не даёт "волну, щетину", экономичность в эксплуатации, экологически чистый и не шумный вид пилорамы, безопасность, долговечность.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ:

Высокое качество распиловки древесины, компактность, низкая цена, надёжность (нет редукторов), малый вес, легкость транспортировки (прицеп легкового автомобиля).

Установка не требующая затрат.

Малое потребление электроэнергии, экологически чисто и почти бесшумно, безопасно и долговечно.

Установка в закрытых помещениях или на открытых площадках при условии защиты от атмосферных осадков.

Быстрый ввод в эксплуатацию. Ресурс работы практически не ограничен. Возможность работы пилорамы ЭПШ и ЭПД на одних рельсах.

Обслуживание: с тельфером 1 человек, без тельфера 2 человека.

НЕДОСТАТКИ:

ЭПШ -- Толщина пропила 6мм. Для заточки цепи требуется определенный навык, или заточной станок.

ЭПД -- Относительная глубина пропила 195 мм.

Монтаж и установка:

Вполне могут быть выполнены самостоятельно, консультации по установке и обслуживанию даются в любой форме. В отдельных случаях под рельсовый путь (если нет ровной площадки или установка ЭПД стационарная) ставятся анкера, рельсовый путь желательно "отстрелять" нивелиром, шина на каретке выставляется в плоскости близкой к идеальной горизонтальной относительно рельсового пути точным измерительным инструментом (не уровнем), далее аккуратно крепится (то что хотите пилить), и успехов Вам в работе! **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!**

ЦЕНА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Шина 20"	600 руб.
Цепь 72 звена	270 руб.
Диск D 300	400 руб.
Диск D 400	1200 руб.
Диск D 500	1950 руб.
Звезда ведущая	200 руб.
Дополнительная третья секция	2500 руб.
Дополнительный зажим	150 руб.
Дополнительная перегородка	350 руб.



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРОМКРЕЗНЫЙ СТАНОК «ДВУХПИЛ»



Вес (каретка с рельсовым путём)	не более 200 кг.
Габаритный размер рельс	7,6 x 1,0 м (рельсы в сборе) 2-е секции по 4,0 м
Длина доски	6,5 м – 9,0 м
Толщина бруса	до 100 мм
Мах. развод дисков	250 мм – 400 мм
Режущий инструмент	два диска по 250 мм – 450 мм
Расположение дисков	вертикальное
Подача и установка размера	ручная
Обороты	2850 об./мин.
Мощность	Два мотора по 3 кВт, по 5,5 кВт
Напряжение	380 В
Цена 6 кВт	18 300 руб.
Цена 11 кВт	24 500 руб.

ДОСТОИНСТВА

Высокая скорость и качество распиловки. Компактность. Надёжность. Малый вес. Низкая цена. Установка не требующая затрат. Два мотора с независимой регулировкой пил позволяют правильно настроить станок. Быстрый ввод в эксплуатацию. Рельсы ДВУХПИЛА могут быть использованы под пилораму «ЭПШ» и «ЭПШ +»

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Могут быть выполнены самостоятельно. Консультации по установке и эксплуатации при покупке станка.

ГАРАНТИЯ Два года при правильной эксплуатации

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОРЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРЦОВКА

для тарной доски

Производительность- 40 досок в минуту.
Два основных двигателя мощностью 1,5 кВт, 2800 об.мин.
Двигатель протяжки мощностью 1,1 кВт.
Длина обрабатываемой доски от 800 мм до 1200 мм. (до 1500 мм)
Высокая точность и безопасность при эксплуатации.

Цена 24 500 руб.



ТОРЦОВКА

С верхним расположением маятника, а так же качельного типа

Цена от 6 600 руб. до 11 100 руб.

Вес – не более 80 кг.

Габаритные размеры - 1,0 x 0,7 x 0,55 м

Максимальная толщина бруса – 120 мм

Максимальная ширина доски – 250 мм

Диаметр диска – от 250 мм до 400 мм

Расположение диска – вертикально

Обороты – 2850 об./мин.

Мощность – от 2,2 кВт до 5,5 кВт.

Напряжение – 380 В.

Достоинства

Оба станка имеют подшипниковую систему маятника.

ТОЧНУЮ, ДОЛГОВЕЧНУЮ, НАДЕЖНУЮ

(104 крытые подшипники)

Комплектуется роликовыми столами (под заказ).

ГАРАНТИЯ – ДВА ГОДА